Attrezzature e DPI



pulsFOG K-10

Ideale per trattare ambienti di medie dimensioni con una piccola quantità di soluzione

Caratteristiche

Adatto per sole formulazioni liquide, il modello K-10 eroga particelle finissime per una dispersione efficace nell'ambiente, coinvolgendo anche i punti inaccessibili senza rilasciare residui. Spettro delle dimensioni delle goccioline (a seconda della viscosità dell'olio e la dimensione dell'ugello utilizzata): < 25 µm (olio) / < 60 µm (olio/acqua) /< 150 µm (acqua).

PZ/cartone

- K-10-O per formulazioni EC × 1 pz
- K-10-STD per formulazioni a base acqua × 1 pz
- K-10-SP-SAN — per caditoie × 1 pz

Modalità d'uso

Il motore viene avviato manualmente. Dopo aver aperto la vite di regolazione del carburante, è sufficiente premere sulla pompa per avviare il motore.

Specifiche

Dimensioni: 129 × 29 × 36 cm
Trattamento a caldo.
Motore a combustione.

Newpharm s.r.l. - Via Tremarende 22,
35010 Santa Giustina in Colle (PD) - Italy

Aggiornamento del 2 novembre 2026

Tale pubblicazione è strettamente riservata alla forza vendita, ai rivenditori ed ai tecnici specializzati. Le informazioni ivi riportate sono a carattere puramente informativo. L'utilizzatore deve pertanto leggere attentamente quanto riportato sulla confezione ed attenersi alle indicazioni presenti sull'etichetta dei singoli prodotti per il loro corretto utilizzo e per evitare danni a piante, persone ed animali. Newpharm S.r.l. declina ogni responsabilità per l'uso improprio dei prodotti o nel caso in cui gli stessi venissero impiegati in violazione di qualsiasi norma.